Pro'sKit®

Professional Tool Solutions Since 1991

Pinza flexible de 7.5mm

Medición AC True-RMS

Medidor digital inteligente

MT-3112

PINZA AMPEROMETRICA FLEXIBLE TRUE-RMS

MT-3112

Pro'sKit®

Professional Tool Solutions Since 1991

PINZA AMPEROMETRICA FLEXIBLE TRUE-RMS

Características

- **Medidor digital inteligente**
  Selección automática de ACA, ACV,DCV, resistencia y frecuencia.
  Auto rango para una medición más precisa.
- **Gran rango de frecuencia**
  Ancho de banda: 40-2000Hz.
- **Medición simultánea**
  La pantalla dual permite mostrar la frecuencia mientras se mide la tensión en CA y la corriente de CA; o mientras mide la corriente de CA simultáneamente se mide con tensión en CA / CC y resistencia.
- **Pantalla doble con luz de fondo**
  Permite operaciones en zona oscura.
  Muestra los resultados de medición simultánea.
- **Conteo y precisión**
  3 5/6 dígitos 5999 conteos,
  0.5% mejor precisión.
- **Otras funciones**
  Apagado automático, indicador de batería baja, retención de datos, luz LED.

Especificaciones

ACA True-RMS	60A/600A/3000A±(2%+5d) (40Hz -65Hz) 60A/600A/3000A±(3%+5d) (65Hz -200Hz) ≤1000A±(3%+5d),>1000A (200Hz -1000Hz) for reference
ACV True-RMS	6V /60V/600V ±(1.2%+3d) (45Hz~65Hz) 6V /60V/600V ±(2.0%+5d) (40Hz~45Hz,65Hz~2000Hz)
DCV	6V/60V/600V ±(0.8%+3d)
Resistencia	6K/60K/600K/6M ±(1.0%+3d)
Frecuencia	40~10kHz ±(0.5%+2d)
Fuente de alimentación	1.5V AAA x 3
Dimensiones	324 x 178 x 30

Concepción Arenal 4040
CABA - Argentina, 1427
Tel.: (5411) 4855-5225
ventas@dayton.com.ar

dayton

www.dayton.com.ar